

Votre maison a besoin d'air frais,
tout comme vous



Tranquillité d'esprit Greentek

Pour votre tranquillité d'esprit, tous les produits Greentek sont soutenus par la meilleure garantie limitée de l'industrie.

Bénéficiez d'une garantie à vie sur le noyau, de 10 ans de garantie limitée sur nos moteurs et de 5 ans de garantie sur les autres composantes. Respirez sans inquiétude.



Ventilateur Récupérateur de Chaleur Séries PH

Homologué ENERGY STAR®
(PH 7.15 ES et PH 10.22 ES)



Greentek

Caractéristiques et bénéfices



DuoTrol
système d'équilibrage
Silencieux et économique...
En réduisant la vitesse des
moteurs pour équilibrer
l'appareil, on diminue le bruit

qu'engendreraient des volets d'ajustement. Avec
cette technologie, l'appareil consomme moins
d'énergie.



SPM système de fixation
Toute la gamme de produits
Greentek est conçue pour
être installée par une seule
personne. « Seule personne
manipule » vous permet

d'économiser temps et effort en vous offrant un
système d'attaches variables.



ISF 6 po (diam.)
système de collets
(breveté)

Grâce à notre système
révolutionnaire de collets rapide
et simple, le système vous permet

de manipuler les conduits à votre portée, ensuite d'insérer
et de fixer le collet à l'appareil.



Gamme de contrôles

La gamme complète
des contrôles offre des
caractéristiques qui simplifient
l'utilisation de votre système.
Couverts par une garantie

limitée de 5 ans. Choisissez entre : Les modèles
RD-1, RD-2, RD-3P, RD-4P, EHC1.0TC, EHC1.5DC et
T-3 (minuterie à bouton-poussoir).



**Moteur haute
performance**

Tous les produits Greentek
sont conçus avec des moteurs
performants, fiables, scellés
et balancés à l'usine, ils


nécessitent aucun entretien. Pour votre confort
et votre tranquillité d'esprit.

Rendement de la ventilation PH 7.15 ES

Pression statique externe		Débit d'air net		Débit d'air brut Alimentation		Débit d'air brut Évacuation	
Pa	po CE	L/s	PCM	L/s	PCM	L/s	PCM
25	0.1	71	150	72	153	80	170
50	0.2	64	136	65	138	73	155
75	0.3	58	123	58	123	66	140
100	0.4	52	110	52	110	59	125
125	0.5	47	100	47	100	52	110
150	0.6	40	85	41	87	47	100
175	0.7	33	70	33	70	40	85



Le présent produit est homologué ENERGY STAR® parce qu'il respecte des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.




Rendement de la ventilation PH 10.22 ES

Pression statique externe		Débit d'air net		Débit d'air brut Alimentation		Débit d'air brut Évacuation	
Pa	po CE	L/s	PCM	L/s	PCM	L/s	PCM
25	0.1	111	235	112	237	120	254
50	0.2	102	216	103	218	111	235
75	0.3	93	197	94	199	102	216
100	0.4	85	180	86	182	92	195
125	0.5	78	165	79	167	83	176
150	0.6	70	148	71	150	75	159
175	0.7	62	131	63	133	66	140



Le présent produit est homologué ENERGY STAR® parce qu'il respecte des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.



Rendement énergétique PH 7.15 ES

	Température d'alimentation		Débit d'air net		Puissance Moyenne	Rétablissement sensible d'énergie	Rétablissement sensible d'énergie ajusté
	°C	°F	L/s	PCM	Watts	SRE %	ASRE %
	°C	°F	L/s	PCM	Watts	SRE %	ASRE %
CHALEUR	0	32	30	64	52	70	76
	0	32	40	85	64	65	71
	0	32	50	106	78	64	69
	-25	-13	33	70	51	60	62

Rendement énergétique PH 10.22 ES

	Température d'alimentation		Débit d'air net		Puissance Moyenne	Rétablissement sensible d'énergie	Rétablissement sensible d'énergie ajusté
	°C	°F	L/s	PCM	Watts	SRE %	ASRE %
	°C	°F	L/s	PCM	Watts	SRE %	ASRE %
CHALEUR	0	32	31	66	58	75	82
	0	32	43	91	70	73	80
	0	32	60	127	88	69	75
	-25	-13	31	66	55	60	63

Spécifications

Dimension

Poids

PCM

Type d'échangeur thermique

Surface d'échange

Voltage

Ampérage

Type de dégivrage

Certification

Homologué

PH 7.15 ES

23 3/8 po x 21 1/2 po x 11 3/8 po

50 lbs (22,68 Kg)

30 to 150

par croisé (Polypropylène)

104 pi²

120 VAC @ 60 Hz

1,0 A

Évacuation

HVI, cCSA_{US}

ENERGY STAR®

PH 10.22 ES

23 3/8 po x 21 1/2 po x 16 1/2 po

65 lbs (29,48 Kg)

50 to 220

par croisé (Polypropylène)

150 pi²



120 VAC @ 60 Hz

1,5 A

Évacuation

HVI, cCSA_{US}

ENERGY STAR®



Greentek

50 Kanaflikt Way, Bouctouche,
NB Canada E4S 3M5

Sans frais 1 888 724-5211

Télécopieur: 1 (866) 426-7430

Visitez-nous au : www.greentek.ca

Trouver les produits de qualité d'air intérieur Greentek chez le distributeur suivant :



Greentek se réserve le droit de modifier un produit, sans pré-avis, soit en prix, design, couleur, code et spécifications, dans le but de toujours offrir des produits des plus compétitifs de qualité supérieure. Veuillez vérifier auprès des codes du bâtiment locaux, si l'installation d'appareils électriques doit être faite par un technicien ou un électricien certifié. Greentek est une marque enregistrée de Systemair Inc. Tous droits réservés.