



Greentek
Ventilation Résidentielle




VECTRA

EHC 1.0 TC

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	2 3/4 po x 4 1/2 po x 3/4 po (66,9 mm x 114,3 mm x 19 mm)
Couleur	Blanc
Finition	Style plaque Decora®
Montage	Boîte simple de montage en saillie
Interface	2 boutons poussoir tactile
Voltage	5 VDC
Connexions	4 fils, 18/4 AWG sécurisé par vis de montage
Température d'utilisation	32-122°F (0-50°C)
Poids	0,5 Lbs (0.23Kg)



Greentek
50 Kanafklakt Way,
Boucrouche, NB Canada E4S 3M5

Sans frais: 1 888 724-5211
Télécopieur: 1 (866) 426-7430

Visitez-nous au: www.greentek.ca

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Contrôle économique avec 7 modes de fonctionnement au choix: trois modes de ventilation; trois réglage de de vitesse et cycle par heure. Le contrôle de ventilation électronique Vectra par Greentek^{MD} rassemble suffisamment de fonctionnalités pour une utilisation quotidienne de votre VRC / VRE. Améliorez votre qualité d'air intérieur et confort avec un contrôle économique décoratif et facile à utiliser.

- ECONO mode d'opération écologique
- Affichage d'utilisateur simple (sans programmation)
- Indicateur DEL identifie le mode d'opération
- Interface touche simple
- 7 modes de fonctionnement
- Style élégant Decora®
- Parfait pour tout décor

INTERFACE LEXAN MULTI-TOUCHE

-  **ECONO :**
Mode d'opération écologique
-  **VENT :**
Mode de ventilation continue maximise la qualité d'air intérieur
-  **20 MIN/HR :**
20 Minutes / Vitesse maximum
40 Minutes / Mode intermittent
-  **OFF :**
Éteint le VRC/VRE
-  **ON/OFF :**
Mode « ON »/« OFF » du VRC/VRE
-  **PREF :**
Sélection de mode :
ECONO / VENT / 20MIN/HR
- Réglage de vitesse :
ECONO (MIN)/VENT (MED) / 20MIN/HR (MAX)




Greentek[®]
 Ventilation Résidentielle




VECTRA

EHC 1.5 DC

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	2 3/4 po x 4 1/2 po x 3/4 po (66,9 mm x 114,3 mm x 19 mm)
Écran	ACL avec rétroéclairage
Dimensions de l'écran	1 po x 1 po (25,4mm x 25,4 mm)
Couleur	Blanc
Finition	Style plaque Decora [®]
Montage	Boîte simple de montage en saille
Interface	ACL numérique avec touche simple
Voltage	5 VDC
Connexions	4 fils, 18/4 AWG sécurisé par vis de montage
Température d'utilisation	32-122°F (0-50°C)
Poids	0,8 Lbs (0,23Kg)




Greentek

50 Kanaflikt Way,
 Bouctouche, NB Canada E4S 3M5

Sans frais: 1 888 724-5211
 Télécopieur: 1 (866) 426-7430

Visitez-nous au: www.greentek.ca

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Contrôle numérique avec 12 modes de fonctionnement au choix: quatre modes de ventilation; quatre réglage de vitesse ; deux choix de cycle par heure et un réglage du déshumidistat. Le contrôle de ventilation numérique programmable Vectra par Greentek^{MD} rassemble suffisamment de fonctionnalités pour une utilisation quotidienne de votre VRC / VRE. Améliorer la qualité d'air intérieur et confort avec un contrôle de format compact, décoratif et facile à utiliser.

- ECONO mode d'opération écologique
- Contrôle numérique programmable
- Affichage ACL avec rétroéclairage
- Indicateur affiche le mode d'opération
- Interface numérique avec touche simple
- 12 modes de fonctionnement
- Style élégant Decora[®]

AFFICHAGE ACL NUMÉRIQUE AVEC TOUCHE SIMPLE

-  **ECO**: Mode d'opération écologique
-  **MAX**: Déshumidistat prioritaire est activé
- **MAX**: Vitesse Maximum
- **MED**: Vitesse Medium
- **MIN**: Vitesse Minimum
- **ON/OFF**: Éteint le VRC/VRE
- **VENT**: Mode de ventilation continue maximise la qualité d'air intérieur
- **RECIRC***: Mode de recirculation
- **20MIN/HR**: 20 Minutes / Vitesse maximum
40 Minutes / Mode intermittent ou recirculation
-  : Mode de ventilation continue
-  : Mode de recirculation*
-  : Mode intermittent
- **SUMMER/ÉTÉ**: Déshumidistat prioritaire est désactivé

*Modèles SS 3.12 DD ;DH 7.15 et XDH 7.15 seulement